



LDPE

IRRIGATION PIPES PE32

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PE32

TECHNICAL CHARACTERISTICS - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Working Pressure

SUPER-PAL: 6 Atm
DRIP-PAL: 4 Atm

Πίεση λειτουργίας

SUPER-PAL: 6 Atm
DRIP-PAL: 4 Atm

Color

Black with one light-blue stripe

Χρωματισμός

Μαύρο με μία γαλάζια ρίγα



SUPER-PAL
(white color coated)
(Λευκός επενδεδυμένος)



Wrapped with film
Τυλιγμένα με φίλμ

CONNECTION

-Lock Type Fittings up to 6.0 Atm
-Intended Fittings

ΣΥΝΔΕΣΗ

- Εξαρτήματα τύπου Lock μέχρι 6,0 Atm
- Εξαρτήματα φίς

APPLICATIONS

- Conveyance of water
- Open field irrigation (combined with drippers, sprayers, connectors, filters)
- Greenhouse
- Underground and surface applications (gardens)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δίκτυα μεταφοράς νερού
- Άρδευση καλλιέργειών
- Θερμοκήπια
- Υπόγειες ή επιφανειακές εφαρμογές σε κήπους

Irrigation Pipes - Σωλήνες Άρδευσης

Diameter Διάμετρος	SUPER-PAL		SUPER-PAL (white-Λευκό)		DRIP-PAL	
	Wall thick. Πάχος τοιχ.	Weight Βάρος	Wall thick. Πάχος τοιχ.	Weight Βάρος	Wall thick. Πάχος τοιχ.	Weight Βάρος
mm	mm	gr/m	mm	gr/m	mm	gr/m
12	1,20	40	1,20	40	-	-
16	1,30	59	1,30	59	1,15	54
18	1,50	76	1,50	76	1,25	64
20	1,55	89	1,55	89	1,35	78
25	2,00	138	2,00	138	1,60	117
32	2,30	209	2,30	209	1,90	180

Packing - L.D.P.E - Συσκευασία

Diameter Διάμετρος	SUPER-PAL	DRIP-PAL
	m/coil m/ρόλος	m/coil m/ρόλος
12	300	-
16	250	300
20	250	300
25	250	250
32	200	200

Small Packing - L.D.P.E- Μικρές Συσκευασίες

Diameter Διάμετρος	SUPER-PAL		SUPER-PAL (white-Λευκό)	DRIP-PAL	
	Film wrapped Τυλιγμένα με φίλμ	Non wrapped Απλό	Non wrapped Απλό	Film wrapped Τυλιγμένα με φίλμ	Non wrapped Απλό
mm	m/coil - m/ρόλος	m/coil - m/ρόλος	m/coil - m/ρόλος	m/coil - m/ρόλος	m/coil - m/ρόλος
16	25 / 50 / 100	25 / 50 / 100	100	50 / 100	25 / 50 / 100
20	25 / 50 / 100	25 / 50 / 100	100	50 / 100	25 / 50 / 100
25	- / 50 / 100	- / 50 / 100	100	50 / 100	25 / 50 / 100
32	- / 50 / 100	- / 50 / 100	-	50 / 100	25 / 50 / 100

MICRO-TUBES - ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

Micro-tubes / Μικροσωλήνες

Diameter Διάμετρος	Int. Diam Εσωτ. Διάμ.	Wall thick Πάχος τοιχ.	Weight Βάρος	Coil Ρόλος
mm	mm	mm	gr/m	m
LDPE				
3	0,7	1,15	6,5	500
3,2	1,0	1,10	6,8	500
4	2,7	0,65	6,6	500
6	3,9	1,05	13,0	100/500
7	4,4	1,25	20,0	100/500
PVC				
3	1,00	1,00	8,0	500
4	2,40	0,80	9,5	500
5	3,40	0,80	16,0	500
5,7	3,90	0,90	19,0	100/300/500
6	3,90	1,05	20,0	25/100/500
7	4,40	1,30	28,5	100/300/500
8	5,40	1,30	33,5	300
12	8,90	1,55	82,0	250

Working pressure : 6Atm
Color : Black

Πίεση λειτουργίας : 6Atm
Χρωματισμός : Μαύρο

CONNECTION

Specially designed Micro-fittings

ΣΥΝΔΕΣΗ

Ειδικά μικροεξαρτήματα

APPLICATIONS

- Micro-irrigation
- Connecting sprinklers, microsprinklers and drippers with main pipes

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μικροάρδευση (Υδροπονία)
- Σύνδεση εκτοξευτήρων, μικροεκτοξευτήρων & σταλακτών με κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς νερού